

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 31729918

Форма № 11-НК



20934
Випробування

Центр паливних випробувань «ТFC»
Рівненська ВЛ

35321, Рівненська обл., Рівненський р-н, с. Нова Любомирка, вул. Нафтовиків, 2А

ПАСПОРТ ЯКОСТІ № 05025603/23-0034/1251

"14" листопада 2023 р.



Найменування і марка нафти або нафтопродуктів: Паливо дизельне ULSD 10 PPM (аналог паливо дизельне ДП-3-Свро5-В0).

Сертифікат відповідності: ДП «Рівнестандартметрологія» № UA.TR.037.00212-23 від 14.11.2023 р. до 01.11.2024 р.

Декларація про відповідність: ТОВ «ЄКСОН ІЮК» № UA.037.D.00277-23 від 14.11.2023 р.

Номер нормативного документа на нафтопродукт: ДСТУ 7688:2015 і Технічний регламент щодо вимог автомобільних бензинів, дизельного, суднових та котельних палив.

Завод-виробник: STAR RAFINERY A.S., AYAZAGA MAH. AZERBAIJAN CAD. VADISTANBUL – SIT. 1D BLOK SOCAR PLAZA NO: 3 E/1 SARIYER/ISTANBUL Turkey, Туреччина.

Дата виробництва: листопад 2023 р.

Місце відбору проб: Одеська обл., м. Рені, вул. Дунайська, 188.

Замовник: ТОВ «ЄКСОН ІЮК», 01004, Україна, м. Київ, вул. Велика Васильківська, буд. 39, каб. 708, код ЄДРПОУ 45054208.

Номер резервуара (транспортного засобу) м/т «Iman Bahram» рівень наповнення, (мм) кількість (мт) 5592,767

Акт відбирання проби № 457-Н/д від 11.11.2023 р. Проба № 1251 Проба відібрана згідно вимог ДСТУ 4488:2005

Дата проведення лабораторних випробувань: 13-14.11.2023 р.

Найменування показника	Одиниці виміру	Норма за технічним регламентом	Норма за нормативним документом	Результат випробування	Метод випробування
Цетанове число		не менше 49	не менше 49	52*	ДСТУ 8735
Цетановий індекс			не менше 46,0	54,1	ДСТУ ISO 4264
Густина за температури 15*С	кг/м ³		в межах 800 - 845	830,7	ДСТУ ГОСТ 31072
Масова частка поліциклічних ароматичних вуглеводнів	%	не більше 8	не більше 8	2,3	ДСТУ EN 12916
Вміст сірки	мг/кг	не більше 10	не більше 10	7,5	ДСТУ ISO 20846
Температура спалаху в закритому тиглі	°С	не нижче 55	не менше 55	55	ДСТУ ISO 2719
Коксівність 10%-го залишку	%		не більше 0,30	0,007	ДСТУ EN ISO 10370
Зольність	%		не більше 0,01	0,001	ДСТУ EN ISO 6245
Масова частка води	%		не більше 0,02	0,0085	ДСТУ ISO 12937
Масова частка механічних домішок	мг/кг		не більше 24	9	ДСТУ EN 12662
Корозія мідної пластинки	клас		не більше 1	1	ДСТУ EN ISO 2160
Окиснювальна стабільність	г/м ³		не більше 25	5*	LST EN ISO 12205
Змашувальна здатність: діаметр плями зносу за температури 60*С	мкм	не більше 460	не більше 460	425**	ДСТУ ISO 12156-1
Кінематична в'язкість за температури 40*С	мм ² /с		в межах 1,50-4,00	2,820	ДСТУ ГОСТ 33
Фракційний склад: за температури 250*С випаровується, (В250)	% об.		не більше 65	38	ГОСТ 2177
Фракційний склад: за температури 350*С випаровується, (В350)	% об.		не менше 85	92	ГОСТ 2177
Фракційний склад: 95% переганяються за температури	°С	не вище 360	не вище 360	356	ГОСТ 2177
Об'ємна частка метилових/етилових ефірів жирних кислот	%	0	0	<0,05 (відсутність)	ДСТУ EN 14078
Гранична температура фільтрованості	°С	не вище -20	не вище -20	-20	ДСТУ EN 116
Температура помутніння	°С		не нормується	-7	ДСТУ ISO 3015
Вміст марганцю	мг/дм ³		не нормується	<0,5***	EN 16576

Відомості про присадки: відомості про присадки відсутні***.

Примітка: результати випробувань перенесені з Протоколу випробувань № 171/11-2023 від 14.11.2023 р., виданого Рівненською випробувальною лабораторією Центру паливних випробувань «ТFC» АТ «КОЦЕРН ГАЛНАФТОГАЗ»; знаком «*» позначаються показники якості, перенесені з Протоколу випробувань № 1275/23КР від 14.11.2023 р., виданого Відділенням випробувального центру м. Київ ТОВ «Інспекторат Україна»; знаком «**» позначаються показники якості, перенесені з Протоколу випробувань № 626/23 від 13.11.2023 р., виданого ВЛ ТОВ «Науково-виробниче об'єднання «Технологія. Процеси. Контроль»; знаком «***» позначаються показники якості, перенесені з CERTIFICATE of QUALITY № 508141 від 02.11.2023 р., виданого STAR RAFINERI.

Гарантійний строк зберігання згідно ДСТУ 7688:2015 - 1 рік з дати виробництва.

Висновок: за перевіреними показниками нафтопродукт Паливо дизельне ULSD 10 PPM (аналог паливо дизельне ДП-3-Свро5-В0) відповідає вимогам ДСТУ 7688:2015 і Технічного регламенту щодо вимог до автомобільних бензинів, дизельного, суднових та котельних палив.

Коментар:

Рівненська ВЛ. Начальник сектору Рівненська ВЛ

Жорняк Ю. А.

Лаборант Ковальчук К. Г.

