

CERTIFICATE QUALITY

Паспорт якості

Seller: Dalian Shangdu WJH Co.Ltd.	Date: March, 30th.2023/ 30 березня 2023 р
895-2 Southwest Road, Shahekou district, Dalian, Liaoning, China	
Tel:86-411-86641392 Fax:86-411-86656622	TO Invoice : W260123 Date: 28.03.2023
Consignee:LLC "Bilotserkivskiy zavod "Tribo" Ltd. ТОВ «Білоцерковський завод «Трібо»	To Contract W260123 dated 28.03.2023
Levanevskogo street, 95, Bila Tserkva city, Ukraine, 09108.	
Product: Gasket Sheet - compressed material is a mixture of pressed asbestos, vulcanized rubber and lime filler, reinforced or unreinforced. Used for making gaskets for sealing flange and coupling fittings and connections. Material in sheets in sizes 1000 * 1500 mm, 1500 * 2000 mm, 512 * 1000 mm. Delivered thickness: 0.6 - 2.0 mm. Size Tolerance: the size tolerance of Width and Length is ± 0.01m. Thickness tolerance: ± 0.1mm. Продукція: Ущільнювальний лист - пресований матеріал являє собою суміш пресованого азбесту, вулканізованої гуми і вапняного наповнювача, армований або неармований. Використовується для виготовлення прокладок для ущільнення фланцевих і муфтових фітінгів і з'єднань. Матеріал в листах розміром 1000 * 1500 мм, 1500 * 2000 мм, 512 * 1000 мм. Товщина при поставці: 0,6 - 2,0 мм. Допуск на розмір: допуск на ширину та довжину становить $\pm 0,01$ м. Допуск по товщині: $\pm 0,1$ мм.	
Technical data paronite / Технічні характеристик и пароніту	NY300
Temperature /температура	320-340
Tensile strength, MPa / Міцність на розрив, МПа	≥ 16 MPa
Density, g/cm ³ / Щільність, кг/см ³	2
Loss on ignition /Втрати при прожарюванні	<30%
Colour / Колір	Dark grey/Темно-сірий
Chemical composition:	
Asbestos/Азбест: 55%	
Filler and vulcanized rubber/Наповнювач і вулканізована гума: about 45%	

Dalian Shangdu WJH Co.,Ltd.

DALIAN SHANGDU WJH CO., LTD.

大连商都五交化有限公司

高广玉

高广玉